

中科朗润 朗捷 LF H8
CASLUB LONQUICK LF H8
垃圾填埋气燃气发动机油
产品描述

中科朗润朗捷LF H8 专门为要求“中灰分”以垃圾填埋气、沼气和生物气为燃料的燃气发动机设计，本产品采用深度精炼的进口基础油和中灰分清洁添加剂及多种高效添加剂调和而成。独特的配方技术很好的平衡了油品的抗磨性和积碳产生倾向，该产品具有突出的抗磨性、抗氧化性和热稳定性，有效延长换油周期；高碱值、高清洁性能，既能有效中和气体中的酸性组分，又能有效降低积碳产生倾向，很好的保护发动机。

主要应用

- 适用于中灰分要求的垃圾填埋气、沼气和生物气体燃气发动机；
- 适用于含有腐蚀性气体的燃气发动机；
- 应用于处理含硫或卤素气体的往复式压缩机。

性能优势

- **独特的配方技术**，很好的平衡了油品的抗磨性和积碳产生倾向，使产品性能更加均衡；
- 优异的抗氧化、抗硝化性能和热稳定性，确保油品的耐久性和使用寿命；
- 出色的发动机保护性能，较高的总碱值，能够有效中和垃圾填埋气中的酸性组分，有效防止腐蚀；
- 突出的抗磨性和防止积垢形成的能力，减少发动机磨损，有效延长阀系和火花塞的使用寿命。

典型数据

项目	典型数据	测试标准
SAE粘度等级	40	— —
运动粘度 (40°C) , mm ² /s	140	ASTM D445
运动粘度 (100°C) , mm ² /s	14.4	ASTM D445
粘度指数	101	ASTM D2270
倾点, °C	-21	ASTM D97
闪点 (开口) , °C	232	ASTM D92
起始氧化温度, °C	260	ASTM D6186
总碱值 (KOH计) mg/g	7.5	ASTM D2896
硫酸盐灰分 %	0.85	ASTM D874

以上数据为当前产品技术参数的典型值，具体数据会在中科朗润质量标准容许的范围内有所浮动。

中科朗润 朗捷 LF H8
CASLUBE LONQUICK LF H8

垃圾填埋气燃气发动机油

兼容性

- **油品相容性:** 中科朗润朗捷系列产品可与大多数其他矿物型发动机油相容, 但不可与其他类型的发动机油相容。
- **兼容性:** 中科朗润朗捷LF H8可适用于大部分中灰分要求的燃气发动机系统, 如遇特殊情况, 请咨询中科朗润销售代表或技术工程师。

技术标准

满足需要“中灰分”润滑油的发动机技术要求:

- MAN3271-1
- MB226.9
- MAN271
- MB228.1

注意事项

- 使用后及时封盖避免水份、灰尘等杂质的混入, 避免该产品与其他产品混用。
- 如需处理使用过的油品, 请将油品送至当地指定处理点, 请勿随意排入下水道、土壤和水中等。